

## TECHNISCHES DATENBLATT

### Firstrolle



#### Beschreibung/ Anwendung

Einfach und schnell zu verlegende First- und Gratrolle in zweiteiliger Ausführung. Zur dauerhaften Be- und Entlüftung des First- und Gratbereiches. Sehr flexibler mit dem Alu-Streifen verklebter Mittelstreifen aus hochwertigem, alterungsbeständigem PES-Vlies mit Beschichtung. Einfach auf der First- oder Gratlatte auszurollen und zu befestigen.

#### Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Material:	Dichtstreifen Aluminium 150 my Mittelstreifen aus beschichtetem PES-Spinnvlies.
Farben:	schwarz, rot , braun
Breiten:	330 und 390 mm
Materialstreckung:	22 %
Klebestreifen:	selbstklebendes Dichtband auf Basis Butylkautschuk mit abziehbarer Schutzfolie
Breite Klebestreifen:	20 mm
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +100°C
Brandverhalten:	Klasse E (EN 13501-1)
Lüftungsquerschnitt:	200 cm <sup>2</sup> pro Verlegemeter
Verarbeitungstemperatur:	> +5°C
Verpackungseinheit:	20 lfm/ Karton (4 Rollen à 5 m)
Länge Rolle:	5 m
Breite mm:	<b>330</b> <b>390</b>
Art.-Nr.: schwarz/ anthrazit	100000 8102    100000 8105
Art.-Nr.: rot	100000 8103    100000 8106

## Verarbeitung

First- bzw. Gratlattenhöhe je nach Dacheindeckungsmaterial einstellen. Die Firstrolle mittig auf First- oder Gratlatte abrollen und an die Eindeckung anformen, anschließend antackern oder nageln. Schutzfolie von Klebestreifen abziehen, hierbei darauf achten, dass der Untergrund frei von losem Material, trocken, fett- und staubfrei ist. Stark verschmutzte oder poröse, sandige Oberflächen reinigen und falls erforderlich, mit Primer (Haft-Fix-Primer) verfestigen. Seitenabdichtstreifen auf Dacheindeckung verlegen und von Hand oder mit Rolle fest andrücken und spannungsfrei, ohne anliegende Zugkraft, verkleben. First-/Gratziegel oder First-/Gratstein aufsetzen und mit Firstklammer befestigen. Die Firstrolle ist nach fachgerechter Verlegung wartungsfrei.

## Lagerung

Die Firstrolle kann in seiner Originalverpackung bei trockenen und kühlen Bedingungen von bis ca. 30°C mindestens ein Jahr lang gelagert werden. Andere Lagerbedingungen können ein schwieriges Ablösen der Schutzfolie bei der Montage verursachen.

## Empfohlenes Zubehör:

Anwendung für:	Befestigung:	Verklebung:
Selbstklebekante - Butyl	X	X
Hammertacker	X	
Breitkopfstift DIN 1160	X	

### Hinweis:

Werte/ Leistungen zu den wesentlichen Eigenschaften gemäß EN/ Verarbeitungshinweise siehe aktuelle Technische Daten/ Datenblatt/ Verarbeitungsanleitung/ -Hinweise. Die Werte können Toleranzen unterliegen. Ohne Angabe gilt die branchenübliche Toleranz gemäß Norm, Material und Eigenschaft. Sämtliche Angaben beruhen auf dem aktuellen Stand unserer Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Gegebenenfalls sind diese bei Bedarf/ Änderungen anzupassen. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

BWK-Dachzubehör GmbH Birkichstraße 1 D – 74549 Wolpertshausen		20231109
---	--	----------